




## UNI UFO HO



### POPIS:

**UNI UFO HO** je rotačne symetrické svietidlo určené prevažne do výrobných hál, veľkoplošných skladov ale aj do logistických centier. Teleso svietidla je vyrobené z liateho hliníka, svetelnočinnú časť tvorí LED modul osadený čipmi Philips s rôznymi uhlami vyžarovania.

Výhodou svietidla **UNI UFO HO** je jednobodové uchytenie pomocou závesného oka, ktoré urýchli montáž svietidla.

Na svietidlo **UNI UFO HO** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok.


### TYPY A PREVEDENIA:

Kód	označenie	príkion	svetelný tok LED	rozmery	hmotnosť
5510090	UNI UFO HO 100	<b>100W</b>	19 000 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg
5515090	UNI UFO HO 150	<b>150W</b>	28 500 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg
5520090	UNI UFO HO 200	<b>200W</b>	38 000 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg
5510090D	UNI UFO DALI 100	<b>100W</b>	19 000 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg
5515090D	UNI UFO DALI 150	<b>150W</b>	28 500 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg
5520090D	UNI UFO DALI 200	<b>200W</b>	38 000 lm	D=362 mm, H=145 mm	2,1 kg

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Rozsah okolitých teplôt	od -30°C do 30°C
Prepät'ová ochrana	4kV
Tepelná ochrana	áno
Napájacie napätie	230V / 50 Hz
Účinník	≥0,95
Životnosť (L80B10)	>50 000 hodín
Značka LED čipov	Philips
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	4000 K; 5000 K
Uhol vyžarovania	90°
Možnosť stmievania	na požiadanie 0/1-10V; DALI
Merný výkon LED	190 lm/W
Záruka	<b>5 rokov</b>
Certifikácia	CE, RoHS
Súčasti svietidla	závesné oko, vyvedený kábel

### KRIVKY SVIETIVOSTI:



### HLAVNÉ VÝHODY:

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- farba svetla blízka farbe denného svetla
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie
- možnosť nastavenia výkonu podľa požiadavky